



Общество с Ограниченной Ответственностью

“Белэксподент”

220045, Минск, Республика Беларусь, ул. Ежи Гедройца, 2-240

E-mail: belexpodent@yandex.ru

р/с BY32 ALFA 3012 2B68 2200 1027 0000 в банке ЗАО "Альфа-Банк",

г.Минск ул. Сурганова 43-47 БИК ALFABY2X), БИК SLANBY22,

УНП 191092902, ОКПО 378343035000



СКИДКА 10%

АКЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 19.03.2026

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ КЛАСС «В» «W&H Lina RIK-122» 22 л (Италия)

Наименование: СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ «W&H Lina RIK-122» 22 л

Электронный паровой стерилизатор (автоклав) с фракционным вакуумом и вакуумной сушкой, класс В:

Стерилизатор класса "В" выполняет три цикла стерилизации:

предварительный вакуум (тройное вакуумирование), **фаза стерилизации**, **фаза вакуумной сушки**.

Производитель: W&H Sterilization SrL (Италия)

Объем стерилизационной камеры: 22 литра

Назначение: Устройство для безопасной стерилизации медицинских, стоматологических инструментов, которые можно подвергать стерилизации паром при температуре от 121°C до 134°C. Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром сплошных, полых, пористых изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резин, латекса, перевязочного материала, изделий из текстильного материала, упакованных в индивидуальную или двойную упаковку и без упаковки, а также тканых материалов, в соответствии со стандартами EN 13060.

Преимущества:

- Быстрые циклы. Улучшенное время цикла по сравнению с предыдущим поколением Lina.
- Цикл ECO В позволяет наполовину сократить продолжительность цикла — 0,5 кг загрузки за 25 минут.
- Легкость использования благодаря продуманному пользовательскому интерфейсу и удобной структуре меню.
- Легкий доступ к резервуару для воды и легкое заполнение. Крышка бака легко снимается без инструментов и благодаря встроенной воронке.
- 3,5” сенсорный дисплей и упрощенный пользовательский интерфейс.
- Встроенный USB регистратор данных для документирования и правовой защиты цифрового цикла.
- Автоматическое заполнение водой для прямой загрузки и слива воды.
- EC meter для измерения электропроводности воды.
- 2 USB порта для сохранения документации по циклу и подключения/
- Стойка с 3 лотками в комплекте.
- Высокая надежность и снижение затрат на техническое обслуживание благодаря 4000 циклов и 5 годам межсервисного интервала.
- Принтер этикеток со штрих-кодом и принтер отчетов о цикле для расширенной документации (опционально).
- Система активации кодов - инновационная возможность модернизации, позволяющая эффективно настраивать и модернизировать стерилизатор Lina с помощью специальных функций с помощью кодов активации (опционально):
- S Naked cycle для достижения максимальной скорости благодаря быстрому циклу для неупакованных наконечников.
- Remote data storage для цифровой документации цикла, чтобы сохранить цикл непосредственно на ПК.



Цена базового комплекта:

~~12 535 BYN~~

11 282 BYN

Дополнительный поддон (опционально):

Цена: 147 BYN

- Traseability для идентификации пользователя и подтверждения сброса нагрузки.
- All in one. С кодом "All in one" вы получаете все преимущества за один раз.

Отличительные особенности:

- Соответствие европейскому нормативу EN 13060
3 программы стерилизации (121C, 134C, 134C Prion), дополнительно возможна активация быстрого цикла S-Naked 134C*, и 3 контрольных тестовых программы

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ЦИКЛОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ

	Циклы стерилизации			
	B Universal 134	B Prion / Extended 134	B Universal 121	S Naked (дополнительно)
Температура стерилизации	134 °C (273 °F)	134 °C (273 °F)	121 °C (250 °F)	134 °C (273 °F)
Давление при стерилизации	3,03 бар 2,03 бар (изб.)	3,03 бар 2,03 бар (изб.)	2,04 бар 1,04 бар (изб.)	3,03 бар 2,03 бар (изб.)
Длительность фазы выдержки/стерилизации	4'	18' 30"	20' 30"	4'
Минимальная длительность фазы сушки (устанавливается пользователем)	25'	25'	30'	7'
Тип загрузки	Все материалы без обертки, упакованные в пакеты, материалы в одинарной/двойной обертке: <ul style="list-style-type: none"> ■ Цельные ■ Полые типа А (с узким просветом) ■ Полые типа В (простые полые элементы) ■ Пористые 		Материалы без обертки: <ul style="list-style-type: none"> ■ Цельные ■ Полые типа В (простые полые элементы) ■ Загрузка стоматологических материалов ¹ 	

¹: загрузка стоматологических материалов включает турбины и наконечники.

Макс. загрузка (инструменты): 6 кг

Макс. загрузка (пористые): 2 кг

Название программы цикла	Температура стерилизации °C	Время выдержки минуты	Общее время цикла (вкл. сушку) минуты
- Универсальная программа В 134°C	134	4 мин	43 - 52 мин
- Прион-программа 134°C	134	18 мин 30 сек	58 - 67 мин
- Универсальная программа В 121°C	121	20 мин 30 сек	63 - 74 мин
Макс. загрузка (инструменты): 0,5 кг			
- Универсальная программа В 134°C ECO MODE	134	4 мин	25 - 28 мин
- Прион-программа 134°C ECO MODE	134	18 мин 30 сек	40 - 43 мин
Макс. загрузка (инструменты): 4 кг			
Naked S программа 134°C (опционально)	134	4 мин	20 - 27 мин



Комплектация:

- Переворачиваемая стойка для поддонов
- **Поддоны для стерилизации инструментов – 3 шт.**
- Держатель поддонов
- Инструмент для экстренного открывания дверцы
- Сетевой кабель
- Сливная трубка
- USB-накопитель
- Термопринтер (**опционально**)
- Принтер этикеток (**опционально**)
- Коды активации (**опционально**)
- Считыватель QR-кодов / штрих-кодов для этикеток (**опционально**)
- Дистиллятор воды (**опционально**)
- Multidem C27 деминерализатор воды (**опционально**)
- Osmo деминерализатор воды (**опционально**)
- Комплект AWF (**опционально**)

Технические характеристики:

- Размеры камеры (диаметр x глубина): 250 мм x 440 мм,
- Используемое пространство камеры: 180 x 160 x 380 мм
- Объём стерилизационной камеры: 22 л
- Габаритные размеры с закрытой дверью (ширина x высота x глубина): 470x450x650мм
- Среднее потребление воды: от 0,5 до 0,66 л/цикл
- Объём резервуаров для чистой/использованной воды: 4,8 л.
- **Количество подносов-лотков: 3**
- Напряжение: 230 В
- Частота: 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 2300 Вт
- Ток: 10 А
- Максимальное давление: 2,6 бар
- Вес пустого стерилизатора: 42 кг
- Максимальный вес с полной загрузкой: 56,5 кг

Гарантийный срок: 24 месяца (или 2000 циклов).

Гарантийное и послегарантийное обслуживание: г. Минск, ул. Ежи Гедройца (наличие соответствующих разрешительных документов МЗ РБ)

Регистрационное удостоверение: ИМ-7.114758 бессрочно

- Торговая наценка, отпускная цена согласно указа Президента Республика Беларусь от 11.08.2005 № 366 (с учетом изменений, внесенных Указом Президента Республики Беларусь № 228 от 21.06.2016 г.).
- ООО «Белэксподент» осуществляет монтаж, наладку оборудования, гарантийное и послегарантийное обслуживание, обучение персонала правилам эксплуатации (наличие соответствующих разрешительных документов МЗ РБ).

Директор

Преснякова О.Н.